

Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 5811C013

Nome del prodotto : EOS R50,
Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3
IS STM Kit



EOS R50, Nero + obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,2 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 51200. Lunghezza focale: 18 - 45 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/8000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Touch screen. Tipo di mirino: Elettronico. PictBridge. Peso: 328 g. Colore del prodotto: Nero

Qualità fotografica		Display	
Proporzioni sensore immagine	3:2	Risoluzione del display	1620000 punto
Tipologia fotocamera *	MILC	Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Megapixel *	24,2 MP	Display orientabile	✓
Tipo sensore *	CMOS	Ricerca	
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Tipo di mirino	Elettronico
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Ingrandimento	0,95x
		Dimensione schermo mirino	0.39"
		Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	60 fps
		Frequenza fotogrammi del mirino	120 fps
Stabilizzatore immagine *	✗	Mirino	2360000 Pixel
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Connettività	
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm	PictBridge *	✓
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Versione USB *	2.0
Filtro low-pass integrato	✓	Connettore USB	USB tipo-C
Formati immagini supportati *	JPEG, Crudo, C-Raw, HEIF	HDMI *	✓
Sistema di lente		Versione HDMI	2.0
Lunghezza focale	18 - 45 mm	Tipo di connettore HDMI	Micro
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	29 mm	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	72 mm	Collegamento in rete	
Numero minimo di aperture	32	Bluetooth *	✓
Apertura massima	4,5	Versione Bluetooth	4.2
Struttura lente	7/7	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Tipo di lente	Zoom standard	Wi-Fi *	✓
Dimensione filtro	49 mm	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Numero di lamelle diaframma	7	Macchina fotografica	
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno
Focalizzare			
Messa a fuoco *	TTL		
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale		

Focalizzare		Macchina fotografica	
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Modalità scene *	Bambini, Da vicino (Macro), Cibo, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landscape, Panning, Panorama, Ritratto, Autoritratto, Otturatore silenzioso, pelle liscia, Sport
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Animale, Uccello, CAT, Cane, Persone, Veicolo	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Auto intelligente, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
Rilevamento volto	✓	Ritardo autotimer *	2,10 s
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Correzione della diottria	✓
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Regolazione della diottria (D-D)	-3 - 1
Esposizione alla luce		Istogramma	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Visione dal vivo	✓
Sensibilità ISO (max) *	51200	Stampa diretta	✓
Sensibilità ISO	100, 6400, 25600, 51200	GPS (satellitare)	✗
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	Sensore di orientamento	✓
Controllo esposizione	Programma AE	funzione anti-polvere	✗
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Supporto smartphone da remoto	✓
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia	Visualizzazione su smartphone	✓
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Zoom in riproduzione (min)	1,5x
Numero di zone di misurazione	384	oom di riproduzione numero di passi	15
Bracketing dell'esposizione (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Cancella opzioni di protezione	Cartella, Scheda di memoria, Immagine singola
Tiro anti-sfarfallio	✓	Supporto per treppiede supportato *	✓
Otturatore		Presentazione	✓
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/8000 s	Elaboratore di immagine	DIGIC X
Velocità massima otturatore *	30 s	Design	
Tipo di otturatore	Elettronico	Colore del prodotto *	Nero
Flash		Resistente alla polvere	✗
Blocco esposizione flash	✓	Resistente agli schizzi	✗
Numero guida	6 m	Batteria	
Connettore per flash esterno	✓	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Compensazione di esposizione del flash	✓	Tipo batteria	LP-E17
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/3 EV step)	Numero di batterie	1
Punto di montaggio a slitta	✓	Indicatore livello batteria	✓
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Indicatore livello batteria numero di livelli	4
Video		Gestione energetica	
Registrazione video *	✓	Porta di ricarica USB Type-C *	✓
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Potenza di ricarica richiesta (min) *	7,5 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Potenza di ricarica richiesta (max) *	7,5 W
Risoluzioni video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixel	Condizioni ambientali	
Formati video supportati	H.264, H.265	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Campionamento di colore	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Dimensioni e peso	
Audio		Larghezza	116,3 mm
Microfono incorporato *	✓	Profondità	68,8 mm
Altoparlanti incorporati	✓	Altezza	85,5 mm
Sistema audio	Stereo	Peso	328 g
Filtro anti-vento	✓	Peso (batteria inclusa)	375 g
Formati audio supportati	LPCM, AAC	Peso dell'obiettivo	130 g
Memoria		Dati su imballaggio	
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Quantità per pacco	1 pz
Slot memoria	1	Larghezza imballo	172 mm
Display		Profondità imballo	196 mm
Tipologia display *	LCD	Altezza imballo	141 mm
Touch screen *	✓	Peso dell'imballo	1,12 kg
Dimensioni diagonale schermo (cm)	7,5 cm		

Contenuto dell'imballo	
Tracolla inclusa	✓
Adattatore AC/DC *	✓
Caricabatterie	✓
Batterie incluse	✓
Dati logistici	
Quantità per pallett	120 pz



4549292205046

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.