

ASUS ProArt PA32UCG-K Monitor PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM03H0-B05370

Nome del prodotto :
PA32UCG-K

32" IPS 3840x2160, Non-Glare, 1000cd/m², 1000:1, 5ms, 120Hz, HLG/HDR10/Dolby Vision, Flicker-free, 2x 3W, 55W, VESA 100x100, 14.64 Kg

ASUS ProArt PA32UCG-K. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte HDMI	3
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Versione HDMI	2.0/2.1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LED	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Quantità di porte 3 Thunderbolt	2
Touch screen *	✗	Ingresso audio	✗
Luminosità del display (tipica)	1000 cd/m²	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Uscite per cuffie	1
Superficie display	Opaco	Connessione cuffia	3,5 mm
Schermo antiriflesso	✓	Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Forma dello schermo *	Piatto		
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Ergonomia	
Modalità video supportate	1080p, 1440p, 2160p	Montaggio standard VESA *	✓
Formato	4:3, 16:9	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Blocco cavo *	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Altezza regolabile (max)	13 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Rotazione	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Dot Pitch	0,1845 x 0,1845 mm	Girevole	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Inclinazione regolabile	✓
Gamma cromatica standard	sRGB	Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Copertura RGB Adobe	99,5%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	60 kWh

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	60 kWh
AMD FreeSync *	✓	Consumi *	55 W
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	3 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	727 mm
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Profondità (con supporto)	240 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	470 mm
Design senza telaio	✓	Peso (con supporto)	14,6 kg
Cornice anteriore	Grigio	Larghezza (senza supporto)	727 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità (senza supporto)	93 mm
Colore piedi	Nero	Altezza(senza supporto)	426 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	9,7 kg
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	923 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità imballo	386 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	525 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso dell'imballo	19,8 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Tipo di imballo	Scatola
Fornitura di alimentazione USB fino a	60 W	Contenuto dell'imballo	
Porta DVI	✗	Stand incluso	✓
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



0195553016469



195553016469



4711081016427



4711081016458

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.