

Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + adattatore EF-R



Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 5331C038

Nome del prodotto : EOS R10
+ RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS
STM + adattatore EF-EOS R

- Dual Pixel CMOS AF II
- 4K/30p
- Scatto continuo a 15 fps
- Messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione con sensibilità fino a -4 EV
- Fino a ISO 32.000 per le foto e fino a 12.800 per i video
- EVF da 2,36 milioni di punti
- Touch screen orientabile da 7,5 cm e 1,04 milioni di punti
- Dirette streaming su YouTube
- Stabilizzatore d'immagine a 4 stop e motore STM nell'obiettivo incluso nel kit
- Il kit comprende adattatore EF-EOS R

EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + adattatore EF-EOS R

Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + adattatore EF-R. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,2 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 32000. Zoom ottico: 2,5x, Lunghezza focale: 18 - 45 mm. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni diagonale schermo: 7,49 cm (2.95"), Touch screen. PictBridge. Peso: 382 g. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Display		
Proporzioni sensore immagine	3:2	Campo visivo	100%	
Tipologia fotocamera *	MILC	Angolo di visualizzazione (orizzontale)	150°	
Megapixel *	24,2 MP	Angolo di visualizzazione (verticale)	150°	
Tipo sensore *	CMOS	Rivestimento antimacchia	✓	
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Regolazione della luminosità del display	✓	
Nome del sistema di pulizia del sensore	EOS Integrated Cleaning System	Numero di livelli di regolazione manuale della luminosità	7	
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Numero di impostazioni di regolazione della tonalità del colore	4	
		Ricerca		
Stabilizzatore immagine *	✓	Tipo di mirino	Elettronico	
Posizione dello stabilizzatore di immagine	Lente	Ingrandimento	0,95x	
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Dimensione schermo mirino	0.39"	
Megapixel totali	25,5 MP	Blocco AE, AEB, Metodo AF, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Apertura, Aspect ratio, Livello della batteria, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Flash disattivato, Flash-ready, Focus distance scale, Griglia, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Istogramma, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, Correzione del bilanciamento del bianco, Wi-Fi function		
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm			
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)			
Filtro low-pass integrato	✓			
Tipo di filtro colore	Filtro colore primario			
Numero di opzioni compresse (JPEG)	2			Informazioni sul mirino
Numero di opzioni compresse (HEIF)	2			
Modalità di registrazione simultanea	RAW + JPEG RAW + HEIF			
Formati immagini supportati *	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, Crudo			
Sistema di lente				
Zoom ottico *	2,5x			
Lunghezza focale	18 - 45 mm			
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	29 mm			
		Tecnologia del mirino	OLED	

Sistema di lente		Ricerca	
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	72 mm	Mirino	2360000 Pixel
Struttura lente	7/7	Connettività	
Tipo di lente	Zoom grandangolo	PictBridge *	✓
Dimensione filtro	49 mm	Versione USB *	2.0
Numero di lamelle diaframma	7	Connettore USB	USB tipo-C
Numero minimo di aperture dell'obiettivo 2	4,5	HDMI *	✓
Numero massimo di aperture dell'obiettivo 2	6,3	Tipo di connettore HDMI	Micro
Struttura dell'obiettivo 2 (elementi/gruppi)	7/7	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	Collegamento in rete	
Focalizzare		Bluetooth *	✓
Messa a fuoco *	TTL	Versione Bluetooth	4.2
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Wi-Fi *	✓
Sistema di messa a fuoco	Dual Pixel CMOS AF II	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Spot, Messa a fuoco automatica Servo	Macchina fotografica	
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Animale, Occhio, Persone, Uccello, Viso	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno
Rilevamento volto	✓	Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra)	±9
Punti della Messa a fuoco automatica (AF)	651	Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde)	±9
punti di selezione Auto Focus (AF)	Auto, Manuale	Bilanciamento del bianco personalizzato	✓
Messa a fuoco automatica (AF) numero di posizioni (selezione manuale, video)(	100/100%	Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate	5
Area di messa a fuoco automatica (AF) (selezione manuale) (orizzontale/verticale)	90/100%	Modalità scene *	Fine detail, Landscape, Monocromatico, Panorama, Ritratto, Standard
Selezione manuale dei punti di messa a fuoco automatica (AF)	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Ritardo autotimer *	2,10 s
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Controllo luminosità	✓
Esposizione alla luce		Riproduzione della fotocamera	Film, Immagine singola, Presentazione, Anteprima
Sensibilità ISO (min) *	100	Supporto lingue	Multi
Sensibilità ISO (max) *	32000	Istogramma	✓
Modalità di esposizione *	Auto	Editing delle immagini	Manico, Ridimensionamento
Valore di esposizione alla luce	EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)	Sensore di orientamento	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Sistema di file per fotocamera	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, Crudo
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia	High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Gamma di colori supportati	RGB
Blocco dell'esposizione automatica (AE) (auto)	Risultati di messa a fuoco	Proporzioni ritaglio immagine	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Blocco dell'esposizione automatica (AE) (manuale)	Pulsante di blocco AE (modalità P, Av, Fv, Tv, M)	Esposizione multipla	✓
Numero di zone di misurazione	384	Elaborazione di immagini RAW	✓
Bracketing dell'esposizione (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Elaborazione video HDR (High Dynamic Range)(	✓
Tiro anti-sfarfallio	✓	Conversione da HEIF a JPEG	✓
Frequenza di rilevamento sfarfallio	100 - 120 Hz	Modalità di guida della fotocamera	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Singolo
Otturatore		Timer intervallo integrato	✓
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/16000 s	Opzioni di numerazione dei file	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Velocità massima otturatore *	30 s	Metadati supportati	✓
Tipo di otturatore	Elettronico, Meccanico	Opzioni dell'istogramma	Luminosità, RGB
Tempo di posa della fotocamera (lampadina elettronica)	1/16000 s	Cancella opzioni	Cartella, Scheda di memoria, Intervallo di selezione, Selected images, Immagine singola
		Cancella opzioni di protezione	Cartella, Scheda di memoria, Immagine singola

Otturatore		Macchina fotografica		
Tipo di scatto	Elettromagnetico	Categorie di menu	AF Menu, Custom functions menu, My Menu, Rete, Playback menu, Setup menu, Shooting menu	
Flash		Firmware aggiornabile	✔	
Modalità flash *	Second curtain synchro	Supporto per treppiede supportato *	✔	
Blocco esposizione flash	✔	Presentazione	✔	
Numero guida	6 m	Impostazione presentazione	Tutti, Data, Cartella, Immagini, Protected images, Rating, Videos	
Tempo ricarica flash	5 s	Tempo di riproduzione della presentazione	1, 2, 3, 5, 10, 20 s	
Compensazione di esposizione del flash	✔	Processore integrato	✔	
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/2; 1/3 EV step)	Elaboratore di immagine	DIGIC X	
Punto di montaggio a slitta	✔	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Bracketing dell'esposizione flash	✔			
Sistemi di flash specifico di una marca	E-TTL II (Canon)			
Supporto multi-flash wireless	✔			
Video				
Registrazione video *	✔			
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel			
Tipologia HD *	4K Ultra HD			
Risoluzioni video	3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel			
Formati video supportati	H.264, H.265, MPEG4, HEVC			
Registrazione video doppia scheda	✗			
Campionamento di colore	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit			
Audio				
Microfono incorporato *	✔			
Formati audio supportati	AAC, PCM			
Memoria				
Tipi schede di memoria *	SDXC, SD, SDHC			
Slot memoria	1			
Meccanismo di lettura della scheda di memoria	UHS-II			
Display				
Tipologia display *	TFT			
Touch screen *	✔			
Dimensioni diagonale schermo *	7,49 cm (2.95")			
Dimensioni diagonale schermo (cm)	7,5 cm			
Risoluzione del display (numerico)	1040000 Pixel			
Schermo flip-out	✔			

Dimensioni e peso	
Peso dell'obiettivo	130 g
Contenuto dell'imballo	
Tracolla inclusa	✓
Cavo alimentazione incluso	✓
Caricabatterie	✓
Batterie incluse	✓
Custodia per il trasporto	✓
Copriobiettivo incluso	✓
Guida rapida	✓
Guida utente	✓
Software forniti	Elaborazione immagine Digital Photo Professional 4.16.10 o versioni successive App mobile Digital Photo Professional Express (solo iOS) Altro EOS Utility 3 (incl. acquisizione in remoto), Picture Style Editor, Strumento di registrazione obiettivo EOS, App Canon Camera Connect (iOS/Android)
Dettagli tecnici	
Megapixel effettivi	24,2 MP
Tempo di registrazione video	2 h



8714574671659

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.